

## الجيل الثالث للنطاق العريض بوابة لاسلكية للبيانات والصوت

3G + النطاق العريض .

خدمات هاتف كامل .

بوابة للصوت والبيانات اللاسلكية .

عالي السرعة : تحميل 7.2 ميغابايت في الثانية ، رفع 5.76 ميغابايت في الثانية

راوتر شبكة Wi Fi قوي .

سهل الاستخدام : بزرين للتحكم .

برنامج تنبيهات فريد يعرض التنبيهات، معلومات الحالة من خلال شبكة لاسلكية .

أداء بأمن عالي Built-in وجدار ناري firewall .

تصميم ذكي : لسطح المكتب ، أو للتثبيت على الجدار .





# GlobeSurfer® III

اتصال لاسلكي عالي السرعة  
للاتصال بالإنترنت  
رفع يصل إلى 5.76 Mbps .  
تحميل تصل إلى 7.2 Mbps

• إن المنتج الجديد بمزاياه الفريدة  
GlobeSurfer® III يتجاوز بوابة الراوترات  
التقليدية. وبتقنية كوالكوم شريحة 7225 ،  
الذكية فإن الجهاز يوفر الرفع HSUPA في  
5.76 ميغابايت في الثانية.

• كما يدعم تقنية AWS مما يجعلها في  
طليعة عرض النطاق الترددي في السوق.

• وظائف هاتف كامل ، بما فيها إنشاء،  
وقراءة، وإدارة الرسائل القصيرة SMS .

• يمكن مشاركة محركات الأقراص الصلبة  
والطابعات من خلال منفذ USB متكامل،  
وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول  
إلى نظام التخزين المركزي، بحيث يمكنهم  
حفظ نسخ الملفات المهمة أو مشاركة  
الملفات من خلال LAN

• يمكن مشاركة الوسائط المتعددة مثل  
الفيديو وملفات MP3s أو AVIs عبر  
الشبكة، كما يمكن لجميع المستخدمين  
تحديد الطباعة بشكل تقليدي والطباعة.

• إن GlobeSurfer® III سهل الاستخدام للغاية  
، مع زررين فقط وشاشة واضحة الأهداف،  
فإن المتصفح قد قسم إلى قسمين: القسم  
الأساسي للمستخدمين الذين يحتاجون  
الاستخدام الأساسي فقط مثل إدارة رسائل  
ال SMS والهاتف والأمان بحيث يمكن أداء  
كل هذه المهام دون الحاجة إلى تصفح  
المهام المعقدة في القسم المتقدم.

شاشة ملونة

تعرض قوة الإشارة ، والرسائل القصيرة  
الواردة ، المكالمات المفقودة ، عدد  
المستخدمين المتصلين ، الوقت الحالي

زرين تحكم بسيطة:

الزر الأيسر:

التنقل بين المهام

عرض قوة الإشارة ،

الشبكة المزودة ،

الرسائل القصيرة ، والاتصالات الهاتفية ،

والمستخدمين المتصلين

الزر الأيمن :

إغلاق/تشغيل ،

تحديث الشاشة ،

الاتصال / قطع الاتصال

## المواصفات

Wireless WAN Interface UMTS/HSDPA/HSUPA WCDMA 850/900/AWS/1900/2100 Mhz 3GPP FDD Compliant 5.7 / 7.2Mbps peak rate UE Power Class 3 (+24 dBm) Receiver Diversity on all bands, high and low	LAN Interfaces IEEE 802.11b/g WLAN Access Point > WEP, WPA, WPA2 > 802.11b/g > MAC address blocking > Possible to disable WLAN radio
EDGE > 850/900/1900/2100 MHz > GSM Power Class 4 (2W) for 850/900 bands > GSM Power Class 1 (1W) for 1900/2100 bands > EDGE Class E2 (+27 dBm in 850/900 bands, +26 dBm in 1900/2100 bands) > GPRS/EDGE Multislot Class 10 > (4 slots Rx, 2 slots Tx, 5 max active) > GPRS / EDGE Class B Type 1 MT	USB > Support for external HDDs or USB printers
Voice Support (UMTS and GSM) > RJ11 POTS port > AMR, FR, HFR voice codecs > Caller ID presentation on color display > DTMF signal pass through	Ethernet > 10/100Mbps Auto MDX
Notifier Software > Sends event based information to the client PC/Mac	LAN services > DHCP server and proxy > DNS server and proxy
	VPN functionality > VPN pass through > PPTP and IPSec client and server > L2TP client
	Firewall and Gateway features > Advanced NAT > MAC address filtering > Demilitarised Zone (DMZ) > DoS and intrusion protection > Stateful Packet Inspection > Configurable security policies > Application Level Gateway (ALG) modules > Event logging > DHCP and DNS server and proxy > Time

## مواصفات إضافية

<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; شاشة LCD ملونة لعرض حالة الجهاز، معلومات الشبكة، قوة الإشارة ومزود الخدمة، الرسائل القصيرة الجديدة، والمكالمات المفقودة، وعدد الأجهزة المتصلة وتعرض الشاشة كذلك رسوما متحركة أثناء التشغيل/ الاغلاق</li> <li>&lt; جاهز لتوصيل هوائي خارجي</li> <li>&lt; الإدارة عن بعد من خلال 3 &amp; 2 . (SNMP v1) و (CLI)</li> <li>&lt; محول كهرباء: 110 - 240V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; الأبعاد: 150mm x 100mm x 32mm</li> <li>&lt; الوزن: 255 غرام + محول الطاقة</li> <li>&lt; يوضع على سطح المكتب أو يركب على الجدار</li> <li>&lt; بيئة التشغيل لاستخدامها في الأماكن المغلقة:</li> <li>&lt; 0 درجة مئوية إلى + 45 درجة مئوية، 5 - 95 ٪ رطوبة</li> </ul>
---	--

## الموافقات والشهادات

<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على شهادات وموافقات المشغلين والأجهزة التنظيمية والبنية التحتية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعريفات WHQL معتمدة من شركة Microsoft</li> </ul>
---	---

## تتوفر الملحقات

- هوائي خارجي



الرياض - المملكة العربية السعودية - هاتف: +966-1-4943933 فاكس: +966-1-4569250

www.lamsatatakamul.com



كجزء من عملية التحسين المستمر للمنتجات  
تتمتع Option لنسخها بالحق في تغيير مواصفات هذا المنتج  
حقوق الطبع والنشر ©2009 جميع الحقوق محفوظة.  
Option، Globesurfer و Option هي علامة تجارية  
مسجلة لـ Option®  
العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها

ليفين - بلجيكا 3001 - Gaston Geenslaan 14 - Option® nv

هاتف: 411 16317 32 + فاكس 162 1637 32 +

www.option.com

